



ebnet den Weg

Dieser Mischer wurde für das Hilltip IceStriker Flüssigkeitssprühsystem konzipiert!

BrineMixx™ Soleaufbereitungsanlage

Dieser externe Salzwassermischer vereinfacht die perfekte Wasser-/ Salzmischung für Ihre Zwecke. Der Mischer beinhaltet eine Pumpe, die die vorbereitete Flüssigkeit mit einer Geschwindigkeit von 390 l/min zum Tank Ihres Salzwassersprüngeräts transportiert.

Der Mischtank inklusive Deckel bestehen aus haltbarem Polyethylen, das für ein rost- und korrosionsfreies, leichtgewichtiges Produkt sorgt.



Kapazität/Modelle:

500 l / 1400 l / 3000 l

Ausgabe: 390 l/min

Leergewicht: 40 kg/130 kg/250 kg



Filter, 3 - Wegeventil



Füllstandsanzeige



Cutter zum Öffnen der Salzsäcke

Materiallösungen

NaCl: Steinsalz; kann für Salzwasser verwendet werden.
(Natriumchlorid) Dieses ist die Basis der meisten Enteisungsmaterialien.
-21°C bei 23,3 %

CaCl₂: Natürliche Flüssigkeits-lösung. Das vielseitigste Enteisungsmittel; für gewöhnlich zur Vorbefeuchtung angewendet.
(Calciumchlorid) -31,5°C bei 29,8 %

Zu den Vorteilen von Flüssiglösungen zählt Folgendes:

- Durch die vorherige Besprühung der Straße mit Flüssigkeiten verbleibt die Flüssigkeit in den kleinen Rissen der Straßenoberfläche. Die Bindung zwischen der Straße und dem entstehenden Eis kann so nicht erfolgen.
- Mit Salzwasser setzt die enteisende Wirkung sofort ein.
- Diese neue Technologie sorgt für eine Salzersparnis von mindestens 75 Prozent und ist das umweltfreundlichste Enteisungssystem, das auf dem Markt erhältlich ist.

Typ	Salzwasser NaCl	Vorbefeuchtet NaCl	Trockensalz NaCl	Granulat
Streuvolumen	20-50 ml/m ²	10-25 g/m ²	20-40 g/m ²	150-250 g/m ²
Durchschnittliches Streuvolumen	35 ml/m ²	17 g/m ²	30 g/m ²	180 g/m ²
Streulänge/-breite	1.000 m x 2 m	1.000 m x 2 m	1.000m x 2m	1.000 m x 2m
Streubereich	2.000 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²
Streuvolumen pro Kilometer	70 l Salzwasser = 15,4 kg	34 kg	60 kg	360 kg

Diese Materialgewichte sind nur Richtwerte, wir weisen darauf hin, dass wir für direkte oder indirekte Schäden keine Haftung, Garantie bzw. Gewährleistung für die angegebenen Werte übernehmen.

HillTip GmbH
Stephan-Born-Str. 16
65199 Wiesbaden
Deutschland

Mobil: +49 (0) 17 144 189 18
Tel. +49 (0) 611 988 79 109
Fax: +49 (0) 611 205 46 103
www.hilltip.de
info@hilltip.de

HillTip Oy Ab
Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

Tel. +358 (0) 505983026
Tel. +358 (0) 503659415

www.hilltip.com
info@hilltip.com

Winterdiensttechnik.de
Hesse Automobile
Siedlung 19 a
D-37355 Niederorschel
Tel. 036076/415641
Fax. 036076/138948

info@winterdiensttechnik.de