

**Preisliste 1/2009
gültig ab 1. Oktober 2009**

Produktgruppe 8a

Utility-Fahrzeuge

Die leistungsstarke Ganzjahresmaschine

**Groundhog 4x4
Groundhog 6x4**



Der Groundhog 4x4 spricht speziell alle Kunden an, die Lasten im unbefestigten Gelände und auf der Straße transportieren müssen. Der besonders robuste Aufbau des Fahrzeugs erlaubt Zuladungen bis zu 700 kg und eine Anhängelast bis 1380 kg. Durch den Allrad-Antrieb und die besonders geländegängige Einzelradaufhängung spielt er seine Stärken besonders im unwegsamen Gelände aus.

Die hohe Bodenfreiheit von 228 mm und die serienmäßig geschützte Bodengruppe bieten klare Vorteile, ebenso wie die besonders gegen Schmutz und Wasser geschützten Elektrischen-Anlagen, die in IP69, IP67 oder IP65 ausgelegt sind. Das stufenlose CVT-Getriebe ist serienmäßig mit zwei schaltbaren Geschwindigkeitsbereichen für Straße und Gelände ausgestattet, Allradantrieb und Differentialsperre sind bei Bedarf zuschaltbar.

Die 50 km/h Höchstgeschwindigkeit erlauben schnelle Transporte und gleichzeitig erleben Sie, welche Dynamik und Energie in dem kompakten Arbeitsgerät steckt. Es macht einfach Spaß, mit dem Groundhog zu arbeiten.

Deutsche Straßenzulassung, Kabine, verschiedene Pritschen und Bereifungsvarianten stehen auf Wunsch optional zur Verfügung. Weitere Arbeitsgeräte und Anbauten sind in Vorbereitung und werden kurzfristig von ISEKI angeboten.

ISEKI - JCB Straßen- und Geländetransporter:



Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
ISEKI-JCB Groundhog 4x4		
25-2030	Fahrzeug ISEKI-JCB Groundhog 4x4 in Grundausstattung mit 3-Zyl. JCB-Dieselmotor 19,5 kW / 26 PS. Stufenloses CVT-Getriebe mit durchzugsstarkem Drehmoment, 2 Fahrbereiche vorwärts, 1 rückwärts, Allradantrieb separat zu- und abschaltbar, zuschaltbare Differentialsperre auf Hinterachse. Höchstgeschwindigkeit 43 km/h (optional: 50 km/h) Einzelradaufhängung mit progressivem Feder-Dämpfer-System für Straßenfahrt und Gelände optimiert. Fahrer- und Beifahrersitz Nutzlast 500 kg. (erforderlich: gewünschter Bereifungssatz) Abmessungen: 2914x1491x1954 mm	13.700,--
25-3200	Sicherheits-Überrollbügel R.O.P.S.	359,--
25-1000	Überführungskosten	netto 250,--
25-3101	Terratrac-Bereifungssatz 23x10.50-12	628,--
25-3102	Polartrac-Bereifungssatz 23x10.50-12	692,--
25-3103	Bearclaw-Bereifungssatz 25x10.00-12 (erforderlich für 50 km/h)	739,--
25-3031	Beleuchtungsanlage gem. StVZO mit Rundumkennleuchte	1.501,--
25-3033	Deutsche Homologation mit Zulassungsbescheinigung	262,--
25-3005	Geschwindigkeitsanzeige (Tachometer)	290,--
25-3050	Ausführung mit 50 km/h	524,--
25-3007	Arbeitsscheinwerfer (Satz bestehend aus 2 Front- und 1 Heckscheinwerfer)	329,--
25-3040	Front-Rammschutzbügel (erforderlich: 25-3041)	322,--
25-3041	Fronträger	95,--
25-3301	Ladepritsche mit manueller Kippeinrichtung	192,--
25-3303	Ladepritsche mit hydraulischer Kippeinrichtung 1046x1384x235 mm	1.533,--
25-3305	4 Verzurösen auf Ladepritsche	22,--
25-3045	Kugelkopfkupplung mit 7-Pol. Anhängersteckdose	114,--
25-3201	Sicherheits-Überrollbügel R.O.P.S. mit Stahlblechdach	1.342,--
25-3202	Frontscheibe mit Wisch- Wascheinrichtung, Scheibenwischer, zur Belüftung aufstellbar. (erforderlich: 25-3201)	605,--
25-3203	Heckscheibe (erforderlich: 25-3210)	213,--
25-	Frontanbaukonsole für Fronthubwerk mit Kuppeldreieck.	i.V.
25-	Hydraulikausrüstung zur Betätigung von Hubwerk und zur Seitenverstellung	i.V.

Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
ISEKI-JCB Groundhog 6x4		
26-2030	Fahrzeug ISEKI-JCB Groundhog 6x4 in Grundausstattung mit 3-Zyl. JCB-Dieselmotor 15,6 kW / 21 PS. Stufenloses CVT-Getriebe mit durchzugsstarkem Drehmoment, 1 Fahrbereich vorwärts, 1 rückwärts, 4-Radantrieb. / 29 km/h Einzelradaufhängung vorn mit progressivem Feder-Dämpfer-System für Straßenfahrt und Gelände optimiert. Fahrer- und Beifahrersitz Nutzlast 500 kg. (erforderlich: gewünschter Bereifungssatz) Abmessungen: 2800x1504x1963 mm	13.480,--
26-3200	Sicherheits-Überrollbügel R.O.P.S.	591,--
25-1000	Überführungskosten	250,--
	netto	
26-3101	Rasen-Bereifungssatz 23x10.50-12	1.161,--
26-3102	Scorpion-Bereifungssatz 6x4	923,--
26-3103	Bearclaw-Bereifungssatz 25x10.00-12	1.083,--
26-3104	Schmutzbereifung 6x4	923,--
	Basis-Beleuchtungsanlage	754,--
26-3031	Beleuchtungsanlage gem. StVZO mit Rundumkennleuchte	1.867,--
26-3032	Beleuchtungsanlage gem. StVZO	1.753,--
26-3033	Deutsche Homologation mit Zulassungsbescheinigung	
26-3005	Geschwindigkeitsanzeige (Tachometer)	290,--
26-3010	TÜV-Ausrüstung für Fahrzeuge ohne Kabine	505,--
26-3011	TÜV-Ausrüstung für Fahrzeuge mit Leichtkabine	550,--
26-3040	Stoßstange vorn	58,--
26-3301	Ladepritsche mit manueller Kippeinrichtung	897,--
26-3303	Ladepritsche mit elektrischer Kippeinrichtung 1124x1260x220 mm	1.369,--
26-3304	Plastikwanne für Ladepritsche	312,--
26-3305	4 Verzurösen auf Ladepritsche	22,--
26-3045	Kugelkopfkupplung mit 7-Pol. Anhängersteckdose	114,--
26-3201	Leichtkabine, Frontscheibe mit Wischer, Wascheinrichtung, PVC-Einrichtung (erforderlich: 26-3200)	2.080,--
26-3401	Kettenabdeckung zum Schutz der Antriebsketten	137,--
26-3411	Elektrische Seilwinde, vorn (erforderlich: 26-	1.231,--
26-3412	Zusatzbatterie (erforderlich: bei 26-)	221,--



Durch diese Preisliste verlieren alle früheren Listen ihre Gültigkeit. Konstruktions- und Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Die mit * oder ** bezeichneten Geräte sind Artikel aus fremder Fertigung. Sie unterliegen in jedem Fall der Preisstellung durch den Hersteller. Für diese Artikel gelten die Einkaufs-, Garantie- und Lieferbedingungen ab Herstellerwerk des jeweiligen Herstellers.

Die Berechnung erfolgt zu den jeweils gültigen Preisen.

Für ISEKI-Maschinen, Zubehör und Anbaugeräte gelten die Listenpreise ab Lager Meerbusch. Die Berechnung erfolgt aus diesen Listenpreisen.

Die in der Preisliste aufgeführten Montagekosten gelten Netto, ausschließlich bei Erstlieferung ab Werk Meerbusch. **Bei nachträglicher Montage beim Händler, hat dieser die Montagekosten nach Zeitbedarf gesondert anzubieten!**

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

Gewährleistung: Es gelten die jeweils aktuellen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen der ISEKI-Maschinen GmbH.

Allen Lieferungen liegen ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ISEKI-Maschinen GmbH zu Grunde.

Diese finden sich in der jeweils gültigen Form auf allen Formularen der Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Aufträge. Gelieferte Waren bleiben bis zur restlosen Bezahlung Eigentum der ISEKI-Maschinen GmbH.

Für fremdhergestellte Artikel übernimmt der Hersteller die Garantie für Funktion und Paßgenauigkeit.

Bitte beachten Sie, daß die Modellzuordnungen in der Preislist durch „●“, nur sicherstellt, daß das Anbaugerät an die jeweilige Grundmaschine paßt. Die Zuordnung entbindet den Anwender nicht von der Verpflichtung, selbst dafür Sorge zu tragen, daß die Vorschriften der StVZO, die zul. Achslasten und Ges.-Gewichte, sowie die Sicherheitshinweise und Vorschriften eingehalten werden. Unterschiedliche Einsatz- und Geländebedingungen können eine Gerätekombination voll oder aber bedingt empfehlenswert erscheinen lassen. Sprechen Sie mit Ihrem zuständigen ISEKI-Fachhändler, der Sie im Einzelfall genau informieren kann.

Hersteller der Utility - Fahrzeuge ist die Firma JCB Groundcare / England.

**ISEKI-MASCHINEN-GMBH
DEUTSCHLAND**

Rudolf-Diesel-Str. 4-6
40670 Meerbusch

Tel: 02159 5205-0 E-Mail.: info@iseki.de
Telefax: 02159 520512 Internet: www.iseki.de

 **ISEKI**
Der Systemanbieter