

Hilltip

SNOWSTRIKER™

V-PFLUG UND GERADE PFLUG



HERGESTELLT IN FINNLAND

165-240 cm • Für kompakte Traktoren und Lader • Schürfleiste in zwei Teilen • Niveaueingleich

GERADE PFLUG



PFLUG-ANWENDUNGEN

Diese Schneepflüge sind mit einer Kastenrahmenkonstruktion für hohe Beanspruchung bei schweren Winterbedingungen ausgestattet. Sie sind ausgelegt für kompakte Traktoren/Lader von 2.5 - 5 t Gesamtgewicht.

PFLUG-DESIGN

Die gewölbte, pulverbeschichtete Schar ist aus robustem Stahl gefertigt, der in diesem Fall der Schlüssel zu unserem widerstandsfähigen und dennoch leichtem Pflug ist. Die regulierbare Schürfleiste ist in Polyurethan oder robustem Stahl erhältlich.



V-PFLUG



2100 VTR an Kubota Kompaktraktor



Schürfleiste mit Absorber-Federn



Abgebildet Dreipunktaufnahme mit Niveaueingleich



Niveaueingleich (7°)

STANDARD FUNKTIONEN

- ✓ Die Schürfleiste in zwei Teilen mit Absorber-Federn schützt den Pflug und das Fahrzeug beim Kontakt mit dem Bordstein oder anderen Hindernissen. Der Teil der Federklappe, welcher auf ein Hindernis trifft klappt nach hinten weg, während der andere in Schiebefunktion verbleibt und Schnee räumt.
- ✓ Regulierbarer Angriffswinkel.
- ✓ Gewölbte Schar für ein optimales „Schnerollen“.
- ✓ Der Niveaueingleich gewährleistet eine optimale Auflage des Schildes und somit ein sauberes Schieben auch bei Schiefelage (Kippen) des Pfluges (7°).
- ✓ Zweifachwirkende Zylinder

OPTIONALES ZUBEHÖR

- + Elektroventil
- + Druckspeicher
- + LED Positionsleuchten
- + Verschiedene Anbaumöglichkeiten
- + Schneeabweiser
 - **V-Pflug:** Poly-Schneeabweiser
 - **Gerade-Pflug:** Stahl-Schneeabweiser (erhöht die Gerade-Schar um 5 cm)
- + Farboption: Orange



Stahl-Schneeabweiser für Gerade-Pflug (optional)

GERADE-PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1650-STR	1850-STR	2100-STR	2250-STR	2400-STR
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm
Höhe	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Gewicht	125 kg	132 kg	137 kg	142 kg	157 kg
Rückholfedern	4	6	6	6	8

V-PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1850-VTR	2100-VTR	2250-VTR	2400-VTR
Breite	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm
Höhe	65,5 cm	67 cm	68 cm	68 cm
Gewicht	138 kg	148 kg	155 kg	168 kg
Rückholfedern	6	6	6	8

HillTip Oy Ab

Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415

www.hilltip.com
info@hilltip.com

facebook.com/hilltip
youtube.com/hilltip

HillTip GmbH

Stephan-Born-Str. 16
65199 Wiesbaden
Deutschland

+49 (0) 17 144 189 18
+49 (0) 611 988 79 109
Fax: +49 (0) 611 205 46 103

www.hilltip.de
info@hilltip.de

Winterdiensttechnik.de
Hesse Automobile
Siedlung 19 a
D-37355 Niederorschel
Tel. 036076/415641
Fax. 036076/138948

info@winterdiensttechnik.de