

ICESTRIKER™ 600TR-1000TR KOMBISTREUER

Die doppelwandige Konstruktion des Streuers verfügt über integrierte Tanks (330L), die Ihren Streuer in einen Flüssigkeitsstreuer mit Vorbefeuchtungs- und Sprühbalkenoptionen verwandeln.



600TR-1000TR KOMBISTREUER FÜR TRAKTOREN UND LADER



Das Hilltip IceStriker™ TR-Modell ist ein 630-1050 Liter fassender Salz- und Sandstreuer mit Polymertrichter und Anbauteilen aus Edelstahl, die so effektiv vor Rost und Korrosion schützen. Zusätzlich bietet dieser einzigartige All-in-One Streuer integrierte Tanks für das optionale Flüssigkeitssystem.



IceStriker™ 600TR-1000TR

STANDARD FUNKTIONEN

- ✓ **NEU! HTrack™ tracking-system** (siehe Seite 27)
- ✓ Serienmäßig mit **GPS Geschwindigkeitssteuerung**, passt die Menge des Streumaterials (g/m²) automatisch an die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges an (siehe Seite 26). Im manuellen Modus kann eine feste Förderschneckengeschwindigkeit gewählt werden.
- ✓ 3-Punktkupplung, Kat. I/II
- ✓ Der 12 Volt Motor ist in einem abgedichteten Gehäuse montiert.
- ✓ Der automatische Rüttler verhindert, dass das Enteisungs Material verstopft.
- ✓ Umgekehrtes-V-Kit zur Verringerung von schweren Anfahrbelastungen beim Start.
- ✓ Zweiteiliger Planenmechanismus und Gitter.
- ✓ Beinhaltet ein Zusatzkabel für optionale Arbeitsleuchte und Warnleuchte.

ICESTRIKER™ 600TR -1000TR KOMBISTREUER



LED Arbeitsscheinwerfer (rot) und Warnlicht (orange)



Optional Sprühbalken



Stützbein

OPTIONALE FUNKTIONEN

- + LED Arbeitsscheinwerfer
- + Nummernschild-Kit und Rücklicht
- + Warnlicht
- + Farboption: Orange
- + Verschiedene Befestigungslösungen
- + Alarmsensor für Materialende am Spinner

OPTIONALE FLÜSSIGKEITSFUNKTIONEN

- + Vorbefeuchtungs- Salzlösungs- Kit, Düsen, Pumpe (Tanks sind bereits im Streuer integriert).
- + Salzwassersprühbalken (zwei Meter), Sprühbreite bis 5 Meter.
- + 12 m Schlauchtrommel um schwer erreichbare Stellen mit einer Salzlösung oder anderen Flüssigkeiten zu besprühen.

ICESTRIKER™ SPEZIFIKATIONEN



ICESTRIKER™ 600TR-1000TR

MODELL	600TR	800TR	1000TR
Gesamtbreite	150 cm	150 cm	150 cm
Höhe	150 cm	165 cm	180 cm
Kapazität, Füllmenge	550 l	750 l	950 l
Kapazität, gerundet	630 l	850 l	1050 l
Gewicht (leer)	320 kg	360 kg	390 kg
Streugutbehälter	Poly	Poly	Poly
Streubreite	1-8 m (kann je nach Material variieren)		
Durchmesser Streuteller	390 mm	390 mm	390 mm
Schneckendurchmesser	65 mm	65 mm	65 mm
Fahrzeug	Traktoren / Lader		
Material	Salz, Sand, feiner Kies/gemischt(max 8mm Ø)		

FLÜSSIGKEITSSYSTEM (OPTIONAL)

MODELL	600 TR	800 TR	1000TR
Vorbefeuchtung, Sprühvolumen	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Sprühbalken, Sprühvolumen	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Vorbefeuchtung, Sprühbreite	1-8 m (kann je nach Material variieren)		
Sprühbalken, Sprühbreite	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Vorbefeuchtung, Tankkapazität	330 l	330 l	330 l
Sprühbalken, Tankkapazität	330/900 l *	330/900 l *	330/900 l *
Sprühmaterial	Vereisungsschutz- und Enteisungsmaterialien und Wasser**		

* Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem

** Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammaren oder ölbasierte Flüssigkeiten



ICESTRIKER™ 120-300

MODELL	120	200	300
Gesamtbreite	80 cm	80 cm	80 cm
Gesamttiefe	60 cm	60 cm	60 cm
Gesamthöhe	82 cm	105 cm	130 cm
Kapazität, füllmenge	120 L	205 L	290 L
Kapazität, gerundet	130 L	215 L	305 l
Gewicht (leer)	58 kg	65 kg	70 kg
Streugutbehälter	Poly	Poly	Poly
Streubreite	1-8 m (kann je nach Material variieren)		
Durchmesser Streuteller	320 mm	320 mm	320 mm
Schneckendurchmesser	65 mm	65 mm	65 mm
Material	Salz, Sand, feiner Kies/gemischt (max 8mm Ø)		
Fahrzeug	UTV, Pick-ups, Vans, Traktoren, Lastwagen und Gabelstapler		

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.